Midea MC-5L1006

Chłodziarka farmaceutyczna z drzwiami szklanymi



Przestrzeń pod kontrolą

- 1006 litrów pojemności i 10 półek z miejscem na opisy zawartości.
- Szklane drzwi z elektrycznym odparowaniem, samodomykaczem i zamkiem.
- Wymuszony obieg powietrza oraz odszranianie No Frost.
- Sterowanie mikroprocesorowe i wyświetlacz LED temperatury oraz wilgotności.
- Alarmy dźwiękowe i optyczne wspierające nadzór nad przechowywaniem.
- USB, RS-485 i otwór walidacyjny.

Dla aptek, laboratoriów i placówek ochrony zdrowia

POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	ZAKRES TEMPERATURY	ORGANIZACJA KOMORY
1006 l	+2°C do +8°C	10 półek

Zapytaj o dobór urządzenia, dostawę oraz usługi walidacyjne IQ, OQ, PQ.

Parametry i wyposażenie

Midea MC-5L1006 | wersja z drzwiami szklanymi

Pojemność użytkowa	1006 l
Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	1220 × 808 × 1920 mm
Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.)	1130 × 634 × 1354 mm
Masa netto / brutto	160 / 184 kg
Zakres temperatury	+2°C do +8°C
Jednorodność / zakres wahań temperatury	±1,5°C / 2°C
Dokładność odczytu temperatury	0,1°C
Chłodzenie / odszranianie	wymuszone / No Frost
Klasa klimatyczna / poziom hałasu	N / 45 dB
Zasilanie / moc / prąd znamionowy	220 V, 50 Hz / 380 W / 1,5 A
Zużycie energii	4,5 kWh / 24 h
Czynnik chłodniczy / sprężarka	R600a, 60 g / inwerterowa
Czujniki / regulator	6 czujników NTC / mikroprocesorowy
Wyświetlacz	LED: temperatura i wilgotność
Drzwi / zabezpieczenie dostępu	2 szklane, odparowanie elektryczne; 1 zamek
Samodomykacz / półki	tak / 10 półek ze slotami na opisy
Mobilność / otwór walidacyjny	4 kółka obrotowe / tak
Złącza standardowe	USB i RS-485
Sygnalizacja alarmów	dźwiękowa i optyczna
Zdarzenia alarmowe	awaria zasilania lub czujnika, wysoka i niska temperatura, niedomknięte drzwi, wysoka temperatura otoczenia
Wyposażenie opcjonalne	zestyk bezpotencjałowy, drukarka wbudowana, podtrzymanie rejestratora temperatury do 24 h

Podtrzymanie bateryjne dotyczy rejestratora temperatury. Wyposażenie opcjonalne należy wskazać przy zamówieniu.

Specyfikacja: karta produktu Almamed. Warunki dostawy i gwarancji ustalane w ofercie Labsystem.